Générateur/Récepteur VC71

Générateur/Récepteur Courant Tension Thermocouple
Transmetteur analogique Simulateur de source

Caractéristiques:
1. Générateur V/mA
2. Alimentation de boucle 24V
3. Simulation de la sortie de l'émetteur
4. Sortie thermocouple 8 (R, S, B, K, E, J, T et N)
4. Mesure et source de courant 20mA
5. Tension de sortie 10 V CC
6. Rétroéclairage

Fonction de mesure :
Plage de mV CC : -10 ~ 100 mV ; résolution : 100 uV, précision : ± (0,2 % + 4).
Plage DCV : -5 ~ 30 V ; résolution : 10 mV, précision : ± (0,2 % + 4).
Plage de courant continu mA : 0 ~ 22 mA ; résolution : 0,01 mA, précision : ±(0,2 %+4).
Alimentation boucle : 24V ; Courant max : 25mA, précision : 10%.
Thermocouple (R, S, B, K, E, J, T et N) : 0-1350°C (K) ; résolution : 1°C,

Fonction de sortie source :
Plage de sortie DC mV : 0 ~ 110,0 mV, résolution : 100 uV, précision : ± (0,2 % + 4).
Plage de sortie DCV : 0~10.00V, résolution : 10mV, précision : ±(0.2%+4).
Plage de sortie DCA : 0 ~ 22,00 mA, résolution : 0,01 mA, précision : ± (0,2 % + 4).
Simuler : 0~22.00mA, résolution : 0.001mA, précision : ±(0.2%+4).
Gamme de sortie thermocouple : R : 0-1760°C, S : 0-1760°C, B : 400-1800°C, K : 0-1350°C, E : 0-700°C, J : 0-950°C, T : 0- 400°C, N : 0-1300°C. Résolution : 1 °C., Précision : ±0,5 % + 3 °C
Rétroéclairage : Oui
Zone d'affichage : 45 mm * 26 mm
Batterie: pile 3 * 1.5V
Dimensions (avec housse) : 147×75×42 mm

Project			71B
SOURCE	DC millivolt	Range	110mV
		Basic accuracy	0.2%+4dgt
		Resolution	100uV
	DC voltage	Range	10V
		Basic accuracy	0.2%+4dgt
		Resolution	10mV
	DC current	Range	0~22mA
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	0.01mA
	Sink current	Range	0~22mA
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	0.01mA
		External power supply	5 ~ 28V
	Thermocouple	Range	8 types (R/S/K/E/J/T/B/N)
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	1℃
MEASURE	DC millivolt	Range	-10~110mV
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	100uV
	DC voltage	Range	-5~30V
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	10mV
	DC current	Range	0~22mA
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	0.01mA
	Loop power	Range	24V
		Basic accuracy	10%
		Limit current	25mA
	Thermocouple	Range	8types (R/S/K/E/J/T/B/N)
		Basic accuracy	0.2%+4
		Resolution	1℃
Other functions	Manual Step Output		√
	Automatic Waveform Output		√

ADEL Instrumentation
28 Rue de Stalingrad -38300 BOURGOIN JALLIEU-Tél. 04 74 93 06 37- Fax 09 72 12 82 86 – contact@adel-instrumentation.fr
Sarl 4000€ - RCS Vienne - Siret 511 826 013 00014 - NAF 4669B - TVA intracom FR03 511 862 013